

# SORTIMENTSWECHSEL 2016

## Hier blühen Ihnen Angebote!

Sonnige Zeiten für Schnäppchenjäger:

**Großer Frühjahrsputz in unseren Lägern! Alle Auslaufmodelle müssen raus!**

**Neuware! Begrenzte Stückzahlen! Verkauf nur solange der Vorrat reicht!**

**Bitte die - wie gewohnt - abweichende Rabattierung bei den COOL-LINE Artikeln beachten.**

### Gewerbekühlschrank KU 311 G SLIM

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Ausführung SLIM mit nur 440 mm Gerätebreite
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in silber
- innen weiß
- Isolierglastür mit Alu-Rahmen, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Magnetsichtung
- Türanschlag rechts
- helle vertikal montierte Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar, Innenthermometer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- robuster Innenbehälter aus Stahlblech in weiß
- 4 Tragroste, weiß rilsaniert, B x T in mm: 350 x 430, bis zu 40 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 4 feststehende Transportrollen

### Gewerbetiefkühlschrank TK 311 G SLIM

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Ausführung SLIM mit nur 440 mm Gerätebreite
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in silber
- innen weiß
- Isolierglastür mit Alu-Rahmen, Edelstahl-Stangengriff, Magnetsichtung
- Türanschlag rechts
- helle vertikal montierte Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar, Innenthermometer
- manuelle Abtauung
- 6 fixierte Verdampferroste
- robuster Innenbehälter aus Stahlblech in weiß
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 4 feststehende Rollen

% %  
 % %  
 % %  
 % %  
 % %



% % % %  
 % % % %  
 % % % %  
 % % % %  
 % % % %



% %  
 % %  
 % %  
 % %  
 % %

**KU 311 G SLIM** silber  
**Artikel-Nr.** 465311441  
 B x T x H in mm 440 x 740 x 1848  
 Temp.-Bereich 0 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 320 W / 230 V  
 Klimaklasse N (+16 bis +32 °C)

~~1.663,-~~ € **1.409,-**

**TK 311 G SLIM** silber  
**Artikel-Nr.** 465248441  
 B x T x H in mm 440 x 740 x 1848  
 Temp.-Bereich -15 bis -25 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 460 W / 230 V  
 Klimaklasse N (+16 bis +32 °C)

~~2.057,-~~ € **1.749,-**



## Gewerbekühlschrank Serie FK – W

- steckerfertig mit statischer Kühlung und Volltür
- außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Tür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, bis 45 kg belastbar und 1 Bodenrost, verzinkt
- zwei justierbare Stellfüße vorn (+25 mm)



**FK 260 W** weiß  
**Artikel-Nr.** 405264000  
 B x T x H in mm 600 x 610 x 1250  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT  
 Anschlusswert 150 W / 230 V  
 Energieverbrauch 0,517 kWh / 24h

~~690,-~~ € **549,-**

**FK 410 W** weiß  
**Artikel-Nr.** 405414000  
 B x T x H in mm 600 x 610 x 1800  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT  
 Anschlusswert 150 W / 230 V  
 Energieverbrauch 0,517 kWh / 24h

~~915,-~~ € **739,-**

**FK 540 W** weiß  
**Artikel-Nr.** 405544000  
 B x T x H in mm 750 x 730 x 1640  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 32 °C UT  
 Anschlusswert 150 W / 230 V  
 Energieverbrauch 0,625 kWh / 24h

~~1.035,-~~ € **798,-**

## Gewerbekühlschrank VISTA PR 40 W LED



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- außen weiß lackiert
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- gewölbte selbstschließende Glastür, Griffmulde, Magnetdichtung, 26 mm starke Isolierung, lackierter Alu-Rahmen
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat und Temperaturanzeige innen
- automatische Abtauung
- Innenraumlüfter für Umluft
- mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 514 x 400
- 4 Stellfüße

# %

**VISTA PR 40 W LED** gewölbte Glastür  
**Artikel-Nr.** 465540801  
 B x T x H in mm 600 x 670 x 1900  
 Bruttoinhalt 380 l  
 Temp.-Bereich +3 bis +10 °C bei 30 °C UT  
 Anschlusswert 280 W / 230 V  
 Energieverbrauch 4,5 kWh / 24h

~~1.498,-~~

**% % %**

€ **1.269,-**

## Gewerbetiefkühlschrank / Eiscremelagerschrank LF 625 N



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Innenraum passend für GN 2/1 bzw. für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen à 5 l geeignet
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß
- innen Kunststoff-Innengehäuse
- Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung, selbstschließend, Türanschlag rechts
- mechanische Steuerung
- manuelle Abtauung
- mit 5 Tragrosten für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 Lenkrollen, vorn 2 justierbare Stellfüße

**LF 625 N** GN 2/1  
**Artikel-Nr.** 465100621  
 B x T x H in mm 670 x 909 x 1945  
 Bruttoinhalt 600 l  
 Temp.-Bereich -18 bis -25 °C bei 30 °C UT  
 Anschlusswert 380 W / 230 V  
 Energieverbrauch 6,0 kWh / 24h

**% % % %**

~~1.889,-~~ € **1.599,-**

## Gewerbefreekühlschrank/ Eiscremelagerschrank LF 615 U

**NordCap®**

KÜHLEN.KOCHEN.SPÜLEN



<b>LF 615 U</b>	GN 2/1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>465600651</b>
B x T x H in mm	670 x 878 x 1945
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-15 bis -25 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	380 W / 230 V
Energieverbrauch	6,0 kWh / 24h

**% % % %**

~~2.645,-~~ € **2.249,-**

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Innenraum passend für GN 2/1 bzw. für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen à 5 l geeignet
- außen CHR 1.4016/innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung, selbstschließend, durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke, Türanschlag rechts
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, manuelle Umschaltung von statischer Kühlung auf Umluft, Alarmfunktion, Eco-Modus-Funktion, Turbo-Frost Modus über Schalter regelbar
- manuelle Abtaugung
- mit 5 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 Lenkrollen, 2 justierbare Stellfüße vorn

## Schnellkühler SAK 20 SLIM



**% % % % % % % % %**

<b>SAK 20 SLIM</b>	5 x GN 1/1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>46710504001-0-0-P</b>
B x T x H in mm	500 x 700 x 2040
Bruttoinhalt	192 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	505 W / 230 V

~~3.185,-~~ € **2.699,-**

- steckerfertig
- für 5 x GN 1/1
- innen & außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- für ca. 80-100 Essen pro Tag
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 20 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- selbstschließend
- selbsttätige Offenstellung der Tür bei 100°, Magnetdichtung, Türanschlag rechts
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- vollautomatische elektronische Produktionssteuerung, akustischer Alarm, Digitalanzeige,
- Hard-, Softkühl- und Frostfunktion
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtaugung

## Schnellkühler / Schockfroster SF 30-LW „CRUISE“



### SF 30-LW „CRUISE“

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>402728615</b>
B x T x H in mm	897 x 944 x 1060
Aufnahme	6 x GN 1/1
Leistung	ca. 80 bis 100 Essen pro Tag
Anschlusswert	1940 W / 400 V
Energieverbrauch	7,5 kWh pro Zyklus

- steckerfertig
- Längseinschub (LW)
- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1
- innen/außen CNS 1.4301
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 30 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 25 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten), abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- für ca. 80-100 Essen pro Tag
- Türanschlag rechts
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 60 mm
- patentierte CRUISE-Steuerung für den vollautomatischen Kühl- bzw. Frostprozess, der über den 3-Sensor-Fühler kontrolliert wird, 2 frei einstellbare Programme und 10 Standard-Programme, 2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis, akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge und RS-485 Schnittstelle, Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Abtaugung während der Konservierung
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der 18872-5 und Messbedingungen der UK- und NF-Norm werden erfüllt
- elektronischer Kerntemperaturfühler mit 3-Sensor-Fühler
- Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken
- Multifunktionsstruktur für 6 x GN 1/1-50 oder EN 600 x 400 mm

~~10.404,-~~ € **8.839,-** **% % % % % %**

## Minibar Serie TM-G

- steckerfertig
- geräuscharme Absorbertechnik
- Glastür, abschließbar
- außen: anthrazit
- innen: Kunststoff, RAL 7005, grau
- Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende, helle
- LED-Innenbeleuchtung
- mechanischer Thermostat mit 6 Kühlstufen
- automatische Abtauung

# %



<b>TM 30-G</b>	1 Tragrost, B x T in mm: 325 x 145
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>43560031</b>
B x T x H in mm	402 x 420 x 500
Bruttoinhalt	31 l
Temp.-Bereich	+6 bis +12 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	65 W / 230 V
Energieverbrauch	0,8 kWh / 24h

~~322,-~~ € **269,-**

<b>TM 40-G</b>	2 Tragroste, B x T in mm: 325 x 145
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>43560040</b>
B x T x H in mm	402 x 452 x 560
Bruttoinhalt	41 l
Temp.-Bereich	+6 bis +12 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	65 W / 230 V
Energieverbrauch	0,9 kWh / 24h

~~343,-~~ € **289,-**

## Weinkühl- / Temperierschrank Serie VISTA

- steckerfertig
- VISTA BLACK: außen schwarz lackiert
- VISTA INOX: außen Chromstahlverkleidung (Scotchbrite)
- innen: schwarz plastifiziert
- 1 gewölbte Glastür, Farbton Europa Grey, mit schwarz lackiertem Alu-Grundrahmen,
- mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- 5-sprachige, elektronische Steuerung mit Stand-by-Schalter, Lichtschalter, Tür-offen-Alarm und Temperatur-Alarm mit akustischem / optischem Signal, Einzel- und Multitemperatur schaltbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Alu-Rollbond-Verdampfer, schwarz lackiert, mit statischer Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr bieten beste Bedingungen für die professionelle Weinlagerung
- Anti-Vibrationsrahmen und Anti-Vibrationskompressor
- austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung
- tiefgezogener schwarzer Innenbehälter, mit schwarz rilsaniertem Bodenrost und Tragrosten



<b>VISTA BLACK</b>	für bis zu 156 Weinflaschen
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>465152710</b>
B x T x H in mm	600 x 670 x 1900
Bruttoinhalt	380 l
Temp.-Bereich	+2 bis +20 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	280 W / 230 V
Energieverbrauch	3,4 kWh / 24h

~~2.289,-~~ € **1.949,-**

<b>VISTA INOX</b>	für bis zu 156 Weinflaschen
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>465152720</b>
B x T x H in mm	600 x 670 x 1900
Bruttoinhalt	380 l
Temp.-Bereich	+2 bis +20 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	280 W / 230 V
Energieverbrauch	3,4 kWh / 24h

~~2.349,-~~ € **1.999,-**

## Weinkühl- / Temperierschrank VISION 40 BLACK

# % % % % %

- steckerfertig
- außen: schwarz lackiert, schwarze Kunststoff-Designelemente
- innen: schwarz plastifiziert
- 1 Glastür, Schloss, mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas, Edelstahl-Stangengriff, Türanschlag mittels Kit wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- mit schwarz rilsaniertem Bodenrost und Tragrosten
- 5-sprachige, elektronische Steuerung mit Stand-by-Schalter, Lichtschalter, Tür-offen-Alarm und Temperatur-Alarm mit akustischem / optischem Signal, Einzel- und Multitemperatur schaltbar
- Alu-Rollbond-Verdampfer, schwarz lackiert, mit statischer Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr
- austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung
- Anti-Vibrationsrahmen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 Rollen und 2 justierbare Stellfüße



# %

<b>VISION 40 BLACK</b>	für bis zu 156 Weinflaschen
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>465152540</b>
B x T x H in mm	600 x 650 x 1870
Bruttoinhalt	380 l
Temp.-Bereich	+2 bis +20 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	280 W / 230 V
Energieverbrauch	3,4 kWh / 24h

~~2.279,-~~ € **1.939,-**



••••• Rückbuffet-Unterbauschrank Serie RBS-D

- steckerfertig
- außen: schwarz lackiert
- innen: strukturiertes Aluminium
- Doppelglas-Drehtür(en), Schloss, Magnetdichtung(en)
- Türanschlag rechts, bei Modell RBS 600-D wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanischer Thermostat mit 6 Kühlstufen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 justierbare Stellfüße
- serienmäßig mit zwei verchromten und verstellbaren Tragrosten je Türabteil
- Lüfter für bewegte Luft



**RBS 600-D** 1 x Glastür, 2 Tragoste  
**Artikel-Nr.** 43560010  
 B x T x H in mm 600 x 520 x 900  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 210 W / 230 V  
 Energieverbrauch 2,1 kWh / 24h

~~609,-~~ € **519,-**

**RBS 900-D** 2 x Glastüren, 4 Tragoste  
**Artikel-Nr.** 43560020  
 B x T x H in mm 900 x 520 x 900  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 230 W / 230 V  
 Energieverbrauch 2,7 kWh / 24h

~~869,-~~ € **739,-**

**RBS 1355-D** 3 x Glastüren, 6 x Tragoste  
**Artikel-Nr.** 43560071  
 B x T x H in mm 1355 x 520 x 900  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 260 W / 230 V  
 Energieverbrauch 4,0 kWh / 24h

~~1.305,-~~ € **1.109,-**

% % % % % % % %

••••• Rückbuffet-Unterbauschrank Serie RBS-S

- steckerfertig
- außen: schwarz lackiert
- innen: strukturiertes Aluminium
- Doppelglas-Schiebetür(en), Schloss
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanischer Thermostat mit 6 Kühlstufen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 justierbare Stellfüße
- serienmäßig mit zwei verchromten und verstellbaren Tragrosten je Türabteil
- je nach Bauart 1 oder 2 Ventilatoren für bewegte Luft



**RBS 900-S** 2 x Glastüren, 4 Tragoste  
**Artikel-Nr.** 43560021  
 B x T x H in mm 900 x 515 x 900  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 230 W / 230 V  
 Energieverbrauch 2,7 kWh / 24h

~~899,-~~ € **759,-**

**RBS 1355-S2** 2 x Glastüren, 2 Tragoste  
**Artikel-Nr.** 43560070  
 B x T x H in mm 1355 x 515 x 900  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 260 W / 230 V  
 Energieverbrauch 4,0 kWh / 24h

~~1.385,-~~ € **1.179,-**

**RBS 1355-S** 3 x Glastüren, 6 x Tragoste  
**Artikel-Nr.** 43560073  
 B x T x H in mm 1355 x 515 x 900  
 Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 260 W / 230 V  
 Energieverbrauch 4,0 kWh / 24h

~~1.385,-~~ € **1.179,-**

## Eiswürfelbereiter Serie SDN (Hohlwürfel)

- Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter
- Hohlwürfelgröße B x T x H in mm ca.: 35 x 29 x 36
- außen: Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- doppeltes Abtausystem
- 1 x Anschlussschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel
- installierter Abflusstutzen



**SDN 25 L** luftgekühlt  
**Artikel-Nr.** 41310251061  
 B x T x H in mm 333 x 455 x 597  
 Leistung ca. 25 kg / 24h  
 Vorratsbehälter 6,5 kg  
 Anschlusswert 340 W / 230 V  
 Energieverbrauch 7,0 kWh / 24h

~~958,-~~ € **809,-**

**SDN 35 W** wassergekühlt  
**Artikel-Nr.** 41310351102  
 B x T x H in mm 376 x 550 x 637  
 Leistung ca. 32 kg / 24h  
 Vorratsbehälter 12 kg  
 Anschlusswert 350 W / 230 V  
 Energieverbrauch 7,0 kWh / 24h

~~1.519,-~~ € **1.289,-**

**SDN 215 L** luftgekühlt  
**Artikel-Nr.** 41312151801  
 B x T x H in mm 1045 x 570 x 1050  
 Leistung ca. 205 kg / 24h  
 Vorratsbehälter 68 kg  
 Anschlusswert 2000 W / 230 V  
 Energieverbrauch 35 kWh / 24h

~~6.292,-~~ € **5.349,-**

**SDN 25 W** wassergekühlt  
**Artikel-Nr.** 41310250062  
 B x T x H in mm 333 x 455 x 597  
 Leistung ca. 26 kg / 24h  
 Vorratsbehälter 6,5 kg  
 Anschlusswert 340 W / 230 V  
 Energieverbrauch 7,0 kWh / 24h

~~958,-~~ € **809,-**

**SDN 45 W** wassergekühlt  
**Artikel-Nr.** 41310451172  
 B x T x H in mm 485 x 570 x 720  
 Leistung ca. 43 kg / 24h  
 Vorratsbehälter 17 kg  
 Anschlusswert 380 W / 230 V  
 Energieverbrauch 8,0 kWh / 24h

~~1.598,-~~ € **1.359,-**

## Eiswürfelbereiter SVN 205 L für Vollwürfel



**%**

## Auftischvitrinen für Speiseeis oder Früchte

- statische Kühlung
- Auftisch-Eisvitrine EIS-2V: TK-Version für zwei 5 l-Eisschalen
- Auftisch-Vitrine FRUIT-2V: Kühlversion für Früchte oder andere Beilagen
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech
- Innenwanne aus CNS 1.4301
- schwenkbare Plexiglashaube
- manueller Thermostat
- manuelle Abtauung



**EIS-2V** für Speiseeis  
**Artikel-Nr.** 465688002  
 B x T x H in mm 470 x 700 x 385  
 Aufnahme 2 x 5,00 l Eisschale  
 Temp.-Bereich -14 bis -16 °C bei 35 °C UT  
 Anschlusswert 130 W / 230 V

~~919,-~~ € **778,-**

**FRUIT-2V** für Früchte  
**Artikel-Nr.** 465FRUIT2V  
 B x T x H in mm 470 x 700 x 385  
 Aufnahme 2 x 5,00 l Eisschale  
 Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 35 °C UT  
 Anschlusswert 130 W / 230 V

~~851,-~~ € **719,-**

- als Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- Vollwürfelgröße B x T x H in mm ca.: 23,5 x 23,5 x 26
- außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- innen antibakterielle AGION®-Beschichtung
- vollautomatische Produktionssteuerung, elektronische Steuerungsplatine mit integriertem Überwachungssystem
- horizontaler Verdampfer mit eingearbeiteten Waben
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- mit 1 x Ablaufschlauch
- installierter Abflusstutzen
- Vorratsbehälter R155 nicht im Lieferumfang enthalten

**SVN 205 L** luftgekühlt  
**Artikel-Nr.** 413360205000  
 B x T x H in mm 500 x 614 x 660  
 Leistung ca. 201 kg / 24h  
 Anschlusswert 1050 W / 230 V  
 Energieverbrauch 14,7 kWh / 24h

~~3.316,-~~ € **2.298,-**

**% % % % % % % % %**



**ARROW 190** für vorverpacktes Fleisch  
**Artikel-Nr.** 459692054  
 BxTxH in mm 1915 x 1120 x 990  
 Kühlvolumen 0,270 m<sup>3</sup>  
 Temp.-Bereich 0 bis +2 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 1051 W / 230 V

~~2.645,-~~ € **2.249,-**

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. vorverpacktem Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- außen Dekorstreifen in weiß, Unterbau aus grau lackiertem Stahlblech
- innen verzinktes schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß, lebensmittelecht
- innere Luftführungskanäle aus Plexiglas, Seitenteile für maximale Produkteinsicht aus Plexiglas,
- Unterbau aus grau lackiertem Stahlblech
- Frontscheibe aus gehärtetem Glas
- elektrische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- 4 justierbare Stellfüße

➤ Panorama-Kühl- / Tiefkühlinsel FIJI-GLAS BT / TN



**FIJI-GLAS BT/TN** umschaltbar von M1 auf L1  
**Artikel-Nr.** 454801382  
 BxTxH in mm 2000 x 1010 x 910  
 Kühlvolumen 1,12 m<sup>2</sup>  
 Temp.-Bereich 0 bis +2 °C & -18 bis -20 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 1165 W / 230 V

**%**

~~4.783,-~~ € **4.069,-**

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- zwischen Kühlbereich M1 und Tiefkühlbereich L1 umschaltbar
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß: RAL 9006 (Weiß-Alu)
- innen verzinktes, schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß, lebensmittelecht
- energiesparende, leichtgängige Glasschiebedeckel
- elektronische Steuerung, Digitalthermometer
- elektrische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Kantenschutz aus schlag- und stoßfestem Kunststoff, obere Verblendung mit umlaufendem Thermo-gläseinsatz, Wagenstoßleiste aus schlag- und stoßfestem Kunststoff, Stapelhöhe 255 mm

➤ Salatbar Serie PROXIMA M UM

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen Unterbau im laminierten Wenge Holzdekor
- innen CNS 1.4301
- Plexiglas-Hustenschutz stufenlos absenkbar
- helle Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, manuelle Tauwasserentleerung
- Innenwanne inkl. Reinigungsablauf

- Außenverkleidung und Unterbau mit laminiertem Holzdekor
- PROXIMA 3 M UM: mit 5 Edelstahlstegen (532 mm) und 6 Stegen (325 mm)
- zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- PROXIMA 4 M UM: mit 7 Edelstahlstegen (532 mm) und 8 Stegen (325 mm)
- zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- zur Unterteilung der Wanne bei Nutzung von GN-Behältern
- mit 2 Rollen mit Bremse aus CHR und 2 Rollen ohne Bremsen aus CHR



**%**

**PROXIMA 3 M UM** Aufteilung 3 x GN 1/1  
**Artikel-Nr.** 455464820  
 BxTxH in mm 1114 x 742 x 1528  
 Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 500 W / 230 V

~~4.320,-~~ € **3.669,-**

**%**

**PROXIMA 4 M UM** Aufteilung 4 x GN 1/1  
**Artikel-Nr.** 455464821  
 BxTxH in mm 1414 x 742 x 1528  
 Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT  
 Anschlusswert 510 W / 230 V

~~4.644,-~~ € **3.949,-**

## COOL-LINE Weinkühlschrank WKS 300



- Weinkühlschrank mit Umluftkühlung, für bis zu 120 Weinflaschen 0,75 l
- Außenverkleidung aus schwarzgrau plastifiziertem Stahlblech
- Innenverkleidung aus grauem Kunststoff
- 4 höhenverstellbare Flaschenborde aus Holz, 1 Bodenrost
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Türalarm
- Glastür, doppelt getönt, mit elegantem Stangengriff und Schloss
- Karbonfilter
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Rückwandverdampfer in attraktivem Edelstahl-Design abgedeckt
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ruhiger und energiesparsamer Laufbetrieb
- 2 Stellfüße vorn

%

<b>WKS 300</b>	4 + 1 Holzborde in Serie für bis zu 120 Weinflaschen 0,75 l
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>451700300</b>
B x T x H in mm	665 x 670 x 1280
Temp.-Bereich	+6 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieverbrauch	1,8 kWh / 24h

%

~~835,-~~ € **629,-**

% % % % % % % % % % % % % % %

## COOL-LINE Getränkedosenkühler CC77

%

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- sehr schnelle Temperaturabsenkung
- Innenbehälter inklusive Korb
- Außenfarbe schwarz
- ideal für Personalisierung geeignet
- Bruttoinhalt: 80 Liter
- Nettoinhalt: 77 Liter
- mechanischer Thermostat
- automatische Abtauung
- 4 robuste Rollen, davon eine feststellbar

%

<b>CC 77</b>	ideal für den Impulsverkauf
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>435770010</b>
Durchmesser in mm	ø 567 x 830
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	0,95 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB

~~375,-~~ € **319,-**

