

Atnaujinta iš originalo Nr.2
Tikra: Skusevičiėne

Medžiaga	Medžiagos kodas
Daugiasluoksnio polistirolo lapas su blizgiu sluoksniu ir su antibakterine apsauga "AlphaSan MB SLA0050122" f.CLARIANT (Italija), pagal MP-PS001, s=4.2 mm,	1
Daugiasluoksnio polistirolo lapas su blizgiu sluoksniu pagal MP-PS001, s=4.2 mm	2

- Spalva balta pagal NCS 0602-G008Y.
- LST EN 22768-c.
- ** Informaciniai matmenys.
- Nenurodyti nuolydziai - 0.5° max.
- Detalės 3D failas- D357253A.CATPart.
- Nenurodyti spinduliai - 2 mm max.
- Vidinio spintos pavorsiaus siurkstumas - 0.4. Žymės nuo formavimo skylucių siame pavirsiuje leidziamos minimalios pagal patvirtintą etaloną.
- Minimalus medziagos storis kamuose ir briaunose - 0.4 mm. Minimalus lovelio briaunos B₁ storis - (M, lapas 5) - 0.6 mm, soninių plokstumų ir zonoje G₁ (pgr. vaizdas, 2 lapas) storis ne mažiau 0.6 mm, o viršutinės plokstumas - ne mažiau 0.8 mm.
- Pavirsiaus D₁ (pagr. vaizdas, 2 lapas) sienelės storis (1.5±0.5) mm.
- Detalės žymėjimas - pagal brėzinį D860.030. Žymėjimas pasirenkamas prieš detalės formavimą pasukant zenklo rodyklę į reikiamą padėtį. Raidės "A" (žiar. D860.030) virsus turi būti vienoje linijoje su plastmasės žymėjimo zenklo (žiar. D860.027) trikampio viršūne. Raidė "A" ir rodyklė turi būti iskitė nuo zenklo plokstumas (0.5±0.1) mm
- Formos numerį žymėti A tipo srittu pagal GOST 26.008-85.
- Plastmasės žymėjimas pagal brėzinį D860.027, H = 20 mm. Zenklas turi būti keičiamas priklausomai nuo detalės medziagos. Trikampis ir simbolis turi būti iskitė nuo zenklo plokstumas (0.5 ±0.1) mm. Trikampio ir simbolio matmenys uzduoti įrangai. Simbolis turi būti orientuotas taip, kad skaitytųsi iš priekinės detalės pusės.
- Nupjauti galą E₁, paliekant (15 -3) mm ilgį (M, 5 lapas).
- Zonoje a (A-A, 4 lapas) žymės nuo plokstumų nesutapimo ne daugiau 0.1 mm max, soninių įgilinimų zonoje b (C-C, 3 lapas) - 0.05 mm max.
- Priekinės plokstumas neplokstumumas - ne daugiau 1 mm.
- Nuokrypos galioja visoms cilindrinėms iskysoms c (C-C, 3 lapas), simetriskai issidėsciusioms abiejose soninėse plokstumose.
- Matmenų m (pagr. vaizdas, lapas 2; V, lapas 5) atskaitos taskas - taskas k (B-B, lapas 5).
- Kiti reikalavimai pagal IN-KS-Nr.005-05.

Orig. inv. Nr.	Parasas ir data
Vietoje inv. Nr.	Parasas ir data
Dubl. inv. Nr.	Parasas ir data
Parasas ir data	Parasas ir data

				D357.253			
4	Pak.	P.C140.1930	Parasas	09081			
Pak	Lapas	Dokum.Nr.	Parasas	Data			
Braižė	Urbanavičiėne	(Parasas)	(Data)				
3D failas	Urbanavičiėne	(Parasas)	(Data)				
Tikrino	Simkienė	(Parasas)	(Data)				
T.kontr.	Urbanavičius	(Parasas)	(Data)				
M.kontr.	Dirzienė	(Parasas)	(Data)				
Tvirtino	Pakėtaras	(Parasas)					
					Raidė	Masė	Mastelis
						4.998	1:4
					Lapas 1	Lapy 5	
					žiar. lent.		







